

Rengøringsinstruktioner - ALU-måtter

ALU-måtter ÅBEN - indgangsmåtter med aluminiumsprofiler

Med 3-10 mm mellemrum mellem profilerne.

Daglig-/veckorengøring - afhængigt af trafik og forurening



1. Støvsugning.

2. Fjern store snavspartikler og sten mellem profilerne, før du ruller måtten sammen.

3. Rul måtten op for at feje/støvsuge snavs, der er faldet ned mellem profilerne. Sørg for, at brønden er ren, og at der ikke kommer grus ind under profilerne, når måtten rulles tilbage. Det beskadiger profilerne, når de læsses ovenfra.

Ekstra rengøring



1. Udfør først "daglig rengøring".

2. Efterfulgt af måtterensning, f.eks. med en Kärcher BR 30/4 C Advanced skuremaskine.

ALU-måtter TÆT - indgangsmåtter med aluminiumsprofiler

UDEN mellemrum mellem profilerne.

Daglig-/veckorengøring - afhængigt af trafik og forurening



1. Støvsugning.

Denne matte type med tætte profiler slipper ikke snavs og grus igennem og kan ikke rulles.

TIP!

Hvis der f.eks. sidder tyggegummi fast i nålefilten, skal du bruge kølespray på pletten for nemt at fjerne tyggegummiet.

Ekstra rengøring



1. Udfør først "daglig rengøring".

2. Efterfulgt af måtterensning, f.eks. med en Kärcher BR 30/4 C Advanced skuremaskine.